

USB3.2 Gen1 Interface



品名					
■	□□	△△△△	▲▲	◇◇◇◇	■ ■
当社製品	伝送規格	コネクタ	コネクタ	ケーブル	全長
N	U3	選定	選定	選定	[m]
品名例					
N	U3	MB	AS	U3B	1m

★USB3.2 Gen1(5Gbps) インターフェース
 ★Legacyケーブル (TypeC - Standard-A) はUSB3.2 Gen2 (10Gbps) 仕様での接続確認を当社環境にて実施しております。3,4,5,6mの貸出サンプルがございます。
 ご使用の際にはお客様の使用環境にて接続確認をお願いします。
 ★ロボット、ケーブルベア等の屈曲性が要求される用途製品も取り揃えております。

コネクタ			
MB (Micro-B ネジ式 ストレート) 	ネジは M2×0.4、対応	A (Standard-A ネジ式 ストレート) 	C (Type-C ネジ式 ストレート)
MBLU (Micro-B ネジ式 L型UP) 	MBLD (Micro-B ネジ式 L型Down) 	AS (Standard-A ストレート) 	CS (Type-C ストレート)

ケーブル							
品名	用途	外径 色	最小曲げ半径【目安】	標準伝送距離 注1	カメラ接続テスト 注2	規格	耐油性特性
U3S	高伝送	φ5.6 灰	35mm	2.5m	5m	UL20276 80℃ 30V RoHS	JIS K 6723 (耐油性PVC)
U3B	高可動	φ5.6 黒	35mm	2m	3.5m		

注1 規格に対しての伝送距離であり、保証値ではありません。

注2 当社環境における、任意選定カメラとの接続テスト結果であり、保証値ではありません。

注3 ユーザー様ご要望にて、個別仕様書の取り交わしを致します。

U字移動曲げ ケーブル U3B
 移動距離 : 0.8m 往復
 曲げR : 50mm
 加速度 : 3G
 : 1000万回 完了・良好

注4 : 試験値であり、保証値ではありません。

