認証アンテナー覧

内蔵タイプ

品名	ANT1267-164C （ANT0989-AB）	ANT2005-161B/U-W	ANT2013-161B/U-W	ANTP0417-P1035-PCB	ANT2309-231B/U-W-L-※※ （※※はケーブル長）
外観					
サイズ	28㎜×30㎜×2㎜	50mm×43mm×1mm	75mm×15mm×1mm	120mm×9mm×1mm	60mm×10mm×1mm
コネクタ	U.FLコネクタ	U.FLコネクタ	U.FLコネクタ	U.FLコネクタ	U.FLコネクタ
ケーブル長	50mm～	50mm～	50mm～	50mm～	50mm～
規格	Wi-FI	LPWA／LTE	LPWA／LTE	LPWA／LTE	LPWA
使用周波数	2300～2700MHz 5150～5875MHz	815～960MHz 1710～2170MHz	815～960MHz 1710～2170MHz	815～960MHz 1710～2170MHz	915MHz～928MHz
形式	λ/2ダイポールアンテナ	λ/2ダイポールアンテナ	λ/2ダイポールアンテナ	λ/2ダイポールアンテナ	λ/2ダイポールアンテナ
指向性	無指向性	無指向性	無指向性	無指向性	無指向性

外付タイプ

品名	ANTP0450-C0534-STD ANTP0450-C0535-STD	ANT2240-FWMV25SP-L-※※ （※※はケーブル長）	2in1アンテナ ANT2523-FWMV25/SP-L-2500
外観			
サイズ	100mm×25mm×20mm	100mm×25mm×10mm	100mm×25mm×20mm
コネクタ	SMA-P(C0534) SMA-RP(C0535)	SMA-P	SMA-P
ケーブル長	1,000mm～	1,000mm～	1,000mm～
防水性能	防滴	防滴	防滴
使用周波数	815～960MHz 1710～2170MHz	815～960MHz 1710～2170MHz	920MHz 1500MHz(GNSS)
形式	λ/2ダイポールアンテナ	λ/2ダイポールアンテナ	λ/2ダイポールアンテナ
指向性	無指向性	無指向性	無指向性

日星電気株式会社　本 社：〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1509番地
U R L：https://www.nissei-el.co.jp

東京営業部　〒115-0055　東京都北区赤羽西1丁目7番1号 パルロード3 8F
TEL. 03-5963-5577(代)

町田営業部　〒194-0045　東京都町田市南成瀬1丁目2番地2号 OSJ成瀬ビル5F
TEL. 042-729-2531(代)

名古屋営業部　〒465-0046　愛知県名古屋市名東区望が丘281番地
TEL. 052-777-2771(代)

浜松営業部　〒430-7727　静岡県浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー27F
TEL. 053-485-7227(直)

大阪営業部　〒564-0062　大阪府吹田市垂水町3丁目19番地40号 日星ビル
TEL. 06-6386-6750(代)

福岡営業所　〒812-0011　福岡市博多区博多駅前2-11-26 井門博多駅前ビル5階