

# USB3.2 Gen1 Interface



NEW

NEW



品名					
■	□□	△△△△	▲▲	◇◇◇	■■
当社製品	伝送規格	コネクタ	コネクタ	ケーブル	全長 [m]
N	U3	選定	選定	選定	
品名例					
N	U3	MB	AS	U3B	1m

**★USB3.2 Gen1(5Gbps) インターフェース**

★Legacyケーブル (Type-C - Standard-A) はUSB3.2 Gen2 (10Gbps) 仕様での接続確認を当社環境にて実施しております。3,4,5,6mの貸出サンプルがございます。ご使用の際にはお客様の使用環境にて接続確認をお願いします。

★ロボット、ケーブルガイド等の屈曲性が要求される用途製品を取り揃えております。

コネクタ			
MB (Micro-B ネジ式 ストレート)	ネジは M2×0.4、対応	A (Standard-A ネジ式 ストレート)	C (Type-C ネジ式 ストレート)
MBLU (Micro-B ネジ式 L型UP)	MBLD (Micro-B ネジ式 L型Down)	AS (Standard-A ストレート)	CS (Type-C ストレート)

**ケーブル**

品名	用途	外径	色	最小曲げ半径【目安】	標準伝送距離 注1	カメラ接続テスト 注2	規格	耐油性特性
U3S	高伝送	φ5.4	灰	35mm	2.5m	5m	UL20276 80°C 30V RoHS	JIS K 6723 (耐油性PVC)
U3B	高可動	φ5.6	黒	35mm	2m	3.5m		

注1 規格に対しての伝送距離であり、保証値ではありません。

注2 当社環境における、任意選定カメラとの接続テスト結果であり、保証値ではありません。

Legacyケーブル (Type-C - Standard-A) は当社環境にて、Gen2 (10Gbps) 任意選定カメラと市販PCにて、U3Sは5m、U3Bは4mまで

確認しております。（接続テスト結果であり、保証値ではありません。）

注3 ユーザー様ご要望にて、個別仕様書の取り交わしを致します。

注4 梱包については、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

**U字移動曲げ ケーブル U3B**

移動距離 : 0.8m 往復

曲げR : 50mm

加速度 : 3G

試験回数 : 1000万回 完了・良好

注5 : 試験値であり、保証値ではありません。

